

# Кліматична шафа ШКК 15U-700-700-V T

## Загальна інформація

Кліматична шафа призначена для розміщення телекомунікаційного, електротехнічного, кросового та іншого обладнання, виконаного у 19-дюймовому стандарті.

Шафа виконана у вуличному виконанні (міжнародна класифікація типу обладнання — “OUTDOOR”), її конструкція забезпечує надійний захист від кліматичних впливів. Антивандальне виконання шафи запобігає крадіжкам та навмисному пошкодженню встановленого в ній обладнання.

Оптимальні для роботи електронних компонентів температурні умови автоматично підтримуються встановленими вентилятором та обігрівачем. Їх режим роботи контролюється термостатами, встановленими у шафі.

## Опис

Виконання шафи — навісне. На задній стінці шафа має монтажні отвори для встановлення на вертикальну поверхню.

Корпус шафи має суцільнозварну конструкцію зі знімними дверима та дахом. У середині шафи встановлено самоклеїний дзеркальний утеплювач Алюфом. Утеплювач має низьку теплопровідність, що дозволяє захистити шафу від надлишкового теплопритоку в літній період, а також запобігти тепловтратам взимку. Дно та дах складаються із зовнішньої та внутрішньої стінок, простір між якими заповнений утеплювачем — мінеральною ватою товщиною 50 мм. Клас горючості утеплювача — негорючий (НГ).

Двері шафи знімні, із замком підвищеної надійності сувальдного типу з тристороннім замиканням. На дверях є жалюзі для надходження повітря та встановлений пиловий фільтр. З правого боку встановлений обігрівач. В обігрівач вбудований вентилятор для швидшого прогріву внутрішнього простору шафи.

У шафі є знімний фальшдах, у якому встановлений блок вентиляторів. У фальшдашу є отвори для виходу повітря та рим-болти для підйому шафи.

Електрична частина для зручності виконана в одній панелі. На панелі встановлені автоматичні вимикачі (2P 16A – 1 шт, 1P 6A – 2 шт), шина заземлення РЕ «земля» на DIN-рейці – 1 шт та термостати для керування вентилятором і обігрівачем.

У шафі є 2 пари 19" монтажних юнітових стійок, які можуть регулюватися по глибині. Внизу шафи встановлені герметичні кабельні вводи (гермовводи).

Покриття шафи — порошково-полімерна фарба.

\* За замовленням повної комплектації можливе встановлення додаткових комплектуючих:

1. Мідна шина заземлення на 12 точок підключення під болт М6 – 1 шт
2. Полиця 4ТКУ-400 – 1 шт
3. Консольна полиця 1U 19"-350 – 1 шт
4. Мережевий фільтр 1,5U 8p – 1 шт
5. Магнітно-контактний датчик (геркон) – 1 шт
6. Розетка 16A на DIN-рейку – 2 шт
7. Автоматичний вимикач 2P 16A – 1 шт
8. Кабель живлення 1,8 м з вишкою – 2 шт

\* Також можлива окрема поставка для цієї шафи кронштейна на стовп

Тцб-0035262 Кронштейн стовповий ШКК\_15U-700-700-V\_T

## Характеристики

	Тцб-0037468
Конструктив	Зварний
Тип исполнення	Навісне
Габарити (ШхВхГ), мм	700x874x700
Робоча висота встановлюваного обладнання, U	15U
Ступінь захисту	IP54
Макс. статичне навантаження, кг	100
Маса, кг	78
Крок регулювання монтажних юнітових стійок, мм	25
Кількість юнітових стійок	4
Максимальна глибина по юнітових стійках, мм	400
Максимальна внутрішня глибина від передньої юнітової стійки до задньої стінки, мм	550
Вентилятор	3x160 м <sup>3</sup> /ч
Обігрівач	400Вт
Гермовводи	PG 9 – 10шт PG 25 – 2шт